

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

28 января 2021 года

№ 252

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Волоконовский район», городских и сельских поселений муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области»

Руководствуясь ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года №264-ФЗ «О внесении в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области, на основании соглашений между администрацией муниципального района «Волоконовский район» и администрациями городского поселения «Поселок Волоконовка» от 30 декабря 2020 года и городского поселения «Поселок Пятницкое» от 30 декабря 2020 года, в целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования в соответствие с требованиями части 26 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет муниципального района «Волоконовский район»

решил:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Волоконовский район», местные нормативы градостроительного проектирования городских и сельских поселений муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области, утвержденные решениями Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район»:

от 31.10.2017г. №384 Волоконовского района Белгородской области;

- от 31.10.2017г. №385 городского поселения «Поселок Волоконовка»;
- от 31.10.2017г. №386 городского поселения «Поселок Пятницкое»;
- от 31.10.2017г. №387 Борисовского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №388 Волчье Александровского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №389 Голофеевского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №390 Грушевского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №391 Погромского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №392 Покровского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №393 Репьёвского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №394 Староивановского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №395 Тишанского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №396 Фощеватовского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №397 Шидловского сельского поселения;
- от 31.10.2017г. №398 Ютановского сельского поселения;

1.1 В разделе I «Общее положение»:

- в пункте 1 после слов «указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения» читать «предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района»;

- пункт 2 изложить в новой редакции:

« 2. Согласно части 26 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий»;

- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются»;

1.2 В части 1. «Термины и определения» Раздела II «Основная часть» определение «нормативы градостроительного проектирования» изложить в новой редакции:

«нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный Октябрь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет по адресу: volokonadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налоговой политике и на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ (Кильдеев А.М.).

**Председатель
Муниципального совета
Волоконовского района**



Н.В. Меланина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2017 г.

№ 395

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области, Регламентом Муниципального совета, Муниципальный совет **р е ш и л :**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовский район Белгородской области (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Волоконовского района в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Красный Октябрь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налоговой политике (Беликов В.С.) и на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ В.Н.Уханёва.

Председатель Муниципального совета Волоконовского района

А. Бережной

**Утверждены решением
Муниципального совета муниципального
района «Волоконовский район»
Белгородской области
от 31 октября 2017 года № 395
изменения от 28.01.2020г. №152**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения
Волоконовского района Белгородской области**

Содержание

I. Общие положения.

Перечень используемых сокращений.

II. Основная часть.

1. Термины и определения.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными правовыми актами Тишанского сельского поселения Волоконовского района, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

2. Согласно части 26 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Белгородской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Белгородской области.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области	Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Белгородской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Белгородской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр

км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов

градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

объекты местного значения – объекты капитального строительства,

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Белгородской области, уставами муниципальных образований Белгородской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Белгородской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов

с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей

газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в жилебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Белгородской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Белгородской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Белгородской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Белгородской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области

В соответствии с ч. 5 ст. Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Виды объектов местного значения	Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения	Расчётные показатели		Примечания		
		минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности			
4.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области нижелепных коммуникаций						
Электроснабжение	Трансформаторные подстанции, распределительные пункты номинальным напряжением от 10(6) до 20 кВ включительно. Линии электропередачи напряжением от 10(6) до 35 кВ включительно.	Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 10 кВ, [1] кв.м:	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА	50	-	Примечание: 1. Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для распределительных пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций. 2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2011.
			Комплексные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА	50	-	
			Комплексные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА	80	-	
			Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА	150	-	
			Распределительные пункты наружной установки	250	-	
			Распределительные пункты закрытого типа	200	-	
	Укрупненные показатели расхода электроэнергии, [2] кВт*ч/ чел. в год	Без стационарных электропит (город/сельское поселение)	2170/950	-		
		Со стационарными электропитаниями (город/сельское поселение)	2750/1350	-		

		Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, [2] ч:	Без стационарных электроплит (город/сельское поселение)	5300/4100	-	
			Со стационарными электроплитами (город/сельское поселение)	5500/4400	-	
		Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов), оборудованных газовыми щитами, кВт*ч/чел в мес:	1 комната	1 человек	90	-
				2 человек	56	-
				3 человека	43	-
				4 человека	35	-
				5 человек и более	31	-
			2 комнаты	1 человек	116	-
				2 человек	72	-
				3 человека	56	-
				4 человека	45	-
				5 человек и более	39	-
			3 комнаты	1 человек	131	-
				2 человек	81	-
				3 человека	63	-
				4 человека	51	-
				5 человек и более	45	-
			4 комнаты и более	1 человек	142	-
				2 человек	88	-
				3 человека	68	-
				4 человека	55	-
				5 человек и более	48	-
		Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов), оборудованных электрическими щитами, кВт*ч/чел в мес:	1 комната	1 человек	140	-
				2 человек	87	-
				3 человека	67	-
				4 человека	55	-
				5 человек и более	48	-
			2 комнаты	1 человек	165	-
				2 человек	102	-
				3 человека	79	-
				4 человека	64	-

				5 человек и более	56	-	
			3 комнаты	1 человек	180	-	
				2 человек	112	-	
				3 человека	87	-	
				4 человека	70	-	
				5 человек и более	61	-	
			4 комнаты и более	1 человек	192	-	
				2 человек	119	-	
				3 человека	92	-	
				4 человека	75	-	
5 человек и более	65	-					
Газоснабжение	Пункты редуцирования газа. Газонаполнительные станции. Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов. Магистральные газораспределительные сети в границах муниципального образования.	Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, [1] куб.м на человека в год.	при наличии централизованного горячего водоснабжения	120	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003; 2. Согласно СП 42.13330.2011 указанные размеры земельных участков для ГПС являются максимальными.	
			при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	300	-		
			при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	180	-		
		Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м	4	-			
		Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, [2] га.:	При производительности ГПС 10 тыс. тонн/год	6	-		
			При производительности ГПС 20 тыс. тонн/год	7	-		
			При производительности ГПС 40 тыс. тонн/год	8	-		
Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6	-					
Теплоснабжение	Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные теплопроводы.	Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных [1], работающих на твердом топливе, га при теплопроизводительности объекта Гкал/ч (МВт):	до 5	0,7	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 2. Рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 с учетом климатических данных по согласно СП 131.13330.2012.	
			от 5 до 10 (от 6 до 12)	1	-		

			св. 10 до 50 (св. 12 до 58)		2	-
			до 5		0,7	-
			от 5 до 10 (от 6 до 12)		1	-
			св. 10 до 50 (св. 12 до 58)		2	-
		Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания	этажность	1	48,42	-
				2	44,06	-
				3	39,59	-
				4,5	38,21	-
				6,7	35,76	-
				8	33,95	-
		Удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания	этажность	1	57,17	-
				2	51,65	-
				3	48,95	-
				4,5	43,55	-
Водоснабжение	Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Пасосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные баки. Магистральные	Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности (тыс. куб. м/сут), [1] га:	До 0,1	0,1	-	
			Свыше 0,1 до 0,2	0,25	-	
			Свыше 0,2 до 0,4	0,4	-	
			Свыше 0,4 до 0,8	1	-	
			Свыше 0,8 до 12	2	-	
Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.133.30.2011. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на						

водопроводы.	Показатель удельного водопотребления по степени благоустройства районов жилой застройки[2]	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванных	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека	125	-	хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расхода воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно технологических данных. 3. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводки) – 15, от других подземных инженерных сетей – 5. 4. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, псевдонесущих – 2.
		Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		160	-	
		Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		220	-	
	Показатель удельного водопотребления по потребителям	Столовые (с учетом мытья посуды)	л/сут на 1 усл. Блюдо	18-16	-	
		Гостиницы	л/сут на 1 место	230	-	
		Санатории, дома отдыха	л/сут на 1 место	170-230	-	
		Общежития	л/сут на 1 место	114-285	-	
		Больницы	л/сут на 1 место	130-270	-	
		Учебные заведения (высшие, технические, специальные)	л/сут на 1 учащегося	25	-	
		Дошкольные учреждения (д/ясли, д/сады)	л/сут на 1 место	35-120	-	

			Школьные учреждения	л/сут на 1 место	25	-
			Детские оздоровительные лагеря с учетом столовой	л/сут на 1 место	150	-
			Прачечные механизированные	л/сут на 1 кг сух.белья	85	-
			Прачечные не механизированные	л/сут на 1 кг сух.белья	45	-
			Бассейны		10% от объёма	-
			Административные здания (офисы)	л/сут на 1 работающего	18-285	-
			Магазины продовольственные	л/сут на 1 работающего	100	-
			Магазины промтоварные	л/сут на 1 работающего	20	-
			Аптеки	л/сут на 1 работающего	20	-
			Аптеки с лабораторией	л/сут на 1 работающего	200	-
			Парикмахерские	л/сут на 1 рабочее место	70	-
			Кинотеатры, театры, клубы	л/сут на 1 зрителя	3-25	-
			Стадионы и спортзалы	л/сут на зрителя, спортсмена	3-60	-
			Бани, сауны	л/сут на 1 место	200-250	-
			Заводы	л/сут на 1 работающего	25	-
			Заводы с горячими цехами	л/сут на 1 работающего	45	-
			Душевые кабины предприятий (в одну смену)	л/сут на 1 душ.сетку	500	-
			Расход воды на полив:			-
			а) травяной покров	л/сут на 1 кв.м.	3	-
			б) тротуары, проезды		1	-
			в) теплицы		10	-

		Залив катка		1	-	
Водоотведение	Канализационные очистные сооружения. Магистральные сети канализации (напорной, самотечной).	Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью до 0,7 тыс. куб. м/сут, [1] га:	очистных сооружений	0,5	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 2. Размеры земельного участка определяются в зависимости от производительности и типа сооружения 3. Расстояние от очистных сооружений поверхностных сточных вод до жилых и общественных зданий определяется в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Расстояние от внутриквартальной канализационной насосной станции до жилых и общественных зданий - 20м, от эксплуатационной площадки вокруг шахт тепловых коллекторов - до жилых и общественных зданий - не менее 15 м (от оси коллектора)
			иловых площадок	0,2	-	
			биологических прудов глубокой очистки сточных вод	-	-	
		Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут, [1] га:	очистных сооружений	4	-	
			иловых площадок	3	-	
			биологических прудов глубокой очистки сточных вод	3	-	
		Ориентировочные размеры участков, м:	очистных сооружений поверхностных сточных вод	см п. п. [2]	-	
			внутриквартальной канализационной насосной станции	10x10	-	
			эксплуатационной площадки вокруг шахт тепловых коллекторов	20x20	-	
		Показатель удельного водоотведения, куб. м/мес. на 1 чел.			равен показателю удельного водопотребления	
4.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог						
автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований и дорожные сооружения на таких автомобильных дорогах	Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км/кв. км			8,2	-	1. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуск средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения;

Категория и параметры улично-дорожной сети							
Категория и параметры улично-дорожной сети	Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	Поселковая дорога		60	-	2. Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, считаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м. 3. На однопольных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра; 4. В стесненных условиях и при реконструкции красные полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м; 5. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается;
			Главная улица		40	-	
			Улицы в жилой застройке	Основная	40	-	
				Второстепенная (переулок)	30	-	
				Проезд	20	-	
	Хозяйственный проезд, скотопроезд		20	-			
	Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	Поселковая дорога		3,5	-	
			Главная улица		3,5	-	
			Улицы в жилой застройке	Основная	3	-	
				Второстепенная (переулок)	2,75	-	
				Проезд	2,75-3 см п. п. [3]	-	
	Хозяйственный проезд, скотопроезд		4,5	-			
	Ширина улиц и дорог в красных линиях, м		Улицы и дороги местного значения		15-25	-	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	при новом строительстве	Магистральные улицы и дороги		10	-	
			Улицы местного значения		8	-	
проезды			8	-			
в условиях реконструкции		Магистральные улицы и дороги		8	-		
		Улицы местного значения		6	-		
		проезды		5	-		
Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей		не менее 7	-			
	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении		7,5	-			
	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях		10,5	-			
Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м		не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		-	-		

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25		-	
	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50		-	
	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		-	
	Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35	-
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности		не менее 30	-	
от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности		не менее 20	-	
Общественный пассажирский транспорт	Расчетная скорость движения, км/ч		40	-
	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км		1,5	-
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	сельское поселение	-	800 м
	Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м		4	-
	Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии	-
		перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии	-
		за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м	-
	Длина остановочной площадки, м		20 м на один автобус, но не более 60 м	-
Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м		равна ширине основных полос проезжей части	-	
Ширина отстойно-разворотной площадки, м		не менее 30	-	

		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м		не менее 50	-		
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га		100 машин	2,3		-
				200 машин	3,5		-
				300 машин	4,5		-
				500 машин	6,5		-
Автозаправочные станции		Уровень обеспеченности, колонка		1 на 1200 автомобилей	-		
		Размер земельного участка, га		на 2 колонки			0,1
				на 5 колонок			0,2
				на 7 колонок			0,3
				на 9 колонок			0,35
на 11 колонок	0,4						
Автогазозаправочные станции		Доля от общего количества автозаправочных станций, %		не менее 15	-		
		Размер земельного участка, га		на 2 колонки			0,1
				на 5 колонок			0,2
				на 7 колонок			0,3
Станции технического обслуживания		Количество постов на 200 автомобилей		1	-		
		Размер земельного участка, Га		на 10 постов	1,0		-
				на 15 постов	1,5		-
Автомойки		Количество постов на 1000 автомобилей		1	-	Примечание: [1] Для многоквартирных жилых домов, одноквартирных жилых домов без приватных участков. На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории. 2. При проектировании и строительстве следует	
Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта		Количество единиц / транспорт. предприятие		1	-		
Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта.		Количество единиц / вид транспорта		1	-		
Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей [1]		Количество мест хранения индивидуальных легковых автомобилей, машино-мест на 1 тыс. человек		315	800 м		
Места для временного хранения автомобилей [1]		Количество мест хранения индивидуальных легковых автомобилей, машино-мест на 1 тыс. человек	жилые районы	140	100 м		
Парковки	Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка [2]	машино-мест на 1 квартиру		1,5 см п. п. [10]	400 м		
	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования	машино-мест на 100 работающих		10	100 м		

Объекты среднего и высшего профессионального образования	машино-мест на 100 работающих	20	250 м	<p>предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино-место на 1 построенную квартиру; - обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино-место на 2 построенные квартиры; - 1 машино-место на каждые 30 кв. метров встроенно-пристроенных нежилых помещений; <p>При проектировании и строительстве арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50 процентов открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир.</p> <p>3. Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пш «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»;</p> <p>4. Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м.</p> <p>Параметры велодорожек определяются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.</p> <p>Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки)</p>
Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - областного, федерального значения	машино-мест на 100 работающих	40		
Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - муниципального значения	машино-мест на 100 работающих	14		
Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	машино-мест на 100 работающих	30		
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	машино-мест на 100 зрителей	30		
Торговые центры, универсамы, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м	машино-мест на 100 м ² торговой площади	14		
Магазины с торговой площадью менее 200 м ²	машино-мест на 100 м ² торговой площади	5		
Рынки	машино-мест на 100 торговых мест	50		
Рестораны и кафе	машино-мест на 100 мест	20		
Гостиницы высшего разряда	машино-мест на 100 мест	20		
Прочие гостиницы	машино-мест на 100 мест	12		
Больницы	машино-мест на 100 коек	6		
Поликлиники	машино-мест на 100 посетителей	4		
Промышленные предприятия	машино-мест на 100 работающих 2-х смежных смен	14	400 м	
Городские парки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	14		

	Пляжи и парки в зонах отдыха	машино-мест на 100 одновременных посетителей	30	250 м	велосипедов принимается: предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и одновременных посетителей; объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и одновременных посетителей; транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей; места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на 1 квартиру;
	Лесопарки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	14		
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)	машино-мест на 100 одновременных посетителей	20		
	Дома и базы отдыха, санатории	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала	6		
	Туристские гостиницы	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала	10		
	Мотели и кемпинги	машино-мест на 1 номер	1		
	Спортивные здания и сооружения с трибунами	машино-мест на 100 посетителей	10		
	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	машино-мест на 100 мест в залах и 100 чел. персонала	14		
	Вокзалы всех видов транспорта	машино-мест на 100 пассажиров в "час пик"	30		
	Ботанические сады и зоопарки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	10		
Размеры земельного участка открытых стоянок автомобилей, кв.м/1 автомобиль			25	-	
Велодорожки [4]	велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне		1	-	
	велодорожка в каждой рекреационной зоне		1	-	
	велодорожка в центральной части города		1	-	
4.4 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов					
Площадки для установки контейнеров для сбора мусора	Уровень обеспеченности, тонн/чел в год	см п. п. [1]	100м	см п.п.[2]	Примечания: 1. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: $B_{\text{конт}} = П_{\text{год}} \times t \times K / (365 \times V)$, где $П_{\text{год}}$ – годовое накопление муниципальных
	Размер земельного участка[2], кв.м	не более 5 контейнеров			
	Периодичность вывоза бытового мусора, количество раз в неделю	1			

						отходов, куб. м, t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 2. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.	
4.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения							
в области молодежной политики	Учреждения по работе с детьми и молодежью (Муниципальные подростково-молодежные центры и спортивно-досуговые площадки по месту жительства)	Уровень обеспеченности, объект на поселение			1/1 [1]	1500 (от остановки общественного транспорта) [1]	Примечание - 1 – в соответствии с Распоряжением Правительства Белгородской области от 12.04.2010 № 143-рп «О нормативах по минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства». 2. Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области» 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приняты согласно Приложению 7 ПШБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 4. В соответствии с п. 5.1.1 СП 88.13330.2014. 5. В соответствии с п. 4.12 СП
в области муниципального жилищного фонда	Учётная норма площади жилого помещения [2]	Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека			24	-	
В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Пожарное депо	Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей	Для населенных пунктов с численностью населения:	до 5 тыс. человек	1 пожарное депо на 2 автомобиля	3000 м	
				от 5 до 20 тыс. человек	1 пожарное депо на 6 автомобилей		
		Размер земельного участка, га	тип V – пожарные депо для охраны населенных пунктов на 2 автомобиля	0,55			
			тип V – пожарные депо для охраны населенных пунктов на 4 автомобиля	0,85			
	тип II – пожарные депо на 6 автомобилей для охраны городов		1,2				
	Убежища гражданской обороны	Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого [4]:	при одноярусном расположении пар	0,6	Пеш. Доступность - 500 м см п. п. [9]		
			при двухъярусном расположении пар	0,5			
при трехъярусном расположении пар			0,4				

	Противорадиационные укрытия	Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого [4]:	при одноярусном расположении нар	0,6	лесп. доступность - 3000 м, при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 км	88.13330.2014. 6. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012.
			при двухъярусном расположении нар	0,5		
			при трехъярусном расположении нар	0,4		
	Гидротехнические сооружения (противонаводковые дамбы).	Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м [6]		4,5	-	7. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012. 8. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии с СП 39.13330.2012 и СП 40.13330.2012. 9. Возможно увеличить до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. 9. В таблице приведены размеры земельных участков для отдельно стоящих объектов общественного питания и бытового обслуживания. Для встроенно-пристроенных объектов размеры земельных участков составят: для общественного питания – 0,1 Га, для бытового обслуживания – 0,15 Га;
		Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м [6]		2	-	
		Высота гребня дамбы, м		см п. п. [8]	-	
В области торговли и общественного питания	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса	м ² торговой площади на 1000 чел.	продовольственные	222	индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; сельские населенные пункты – 2000 м	
			непродовольственные	506		
		Размеры земельных участков, Га на 100 м ² торговой площади при вместимости объекта:	до 250	0,08		
			250-650	0,06		
	Рынки розничной торговли	Размер земельного участка, кв.м торговой площади при вместимости объекта до 600 кв.м		14	-	
	Предприятия общественного питания:	Количество посадочных мест на 1000 чел.		сельское поселение	23	сельское поселение - 2000 м
Размер земельного участка, Га на 100 мест [9]:		при количестве мест	до 50	0,2-0,25		
			св. 50 до 150	0,25-0,15		
		св. 150	0,2-0,15			
В области бытового обслуживания	Предприятия бытового обслуживания:	рабочее место на 1000 чел.		сельское поселение	7	сельское поселение - 800 м
		Размер земельного участка, Га на 10 рабочих мест [9]:	при количестве мест	10-50	0,1-0,2	
				50-150	0,05-0,08	
				св. 150	0,03-0,04	

	Прачечные и химчистки	Прачечные	кг белья в смену на 1000 чел.	сельское поселение	60		
		Химчистки	кг вещей в смену на 1000 чел.	сельское поселение	3,5		
		Размер земельного участка, Га на объект					0,1-1
	Бани	Количество мест на 1000 чел.		сельское поселение	7		
		Размер земельного участка, Га на объект					
	Пункты приема вторичного сырья	Количество объектов на 20000 чел.			1		-
	Гостиницы	Количество мест на 1000 чел.			18		
Размер земельного участка, кв.м на 1 место		при числе мест гостиницы	от 25 до 100	55			
			св. 100 до 500	30			
	св. 500 до 1000		20				
В области почтовой связи	Отделения почтовой связи	Уровень обеспеченности, объект			по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации		
		Отделения связи Типанского сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	V-VI (0,5-2 тыс. чел.)	0,3-0,35		Примечания: 1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности для городских населенных пунктов: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; для сельских населенных пунктов: в пределах населенного пункта.	
III-IV (2-6 тыс. чел.)	0,4-0,45						
В области фармацевтики	Аптеки	Уровень обеспеченности, кв. м общ.пл./объект	рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума): для городского (при населении 10 - 12 тыс. жит.)		60-70	800 м	
		Размер земельного участка, га/объект [3]			0,1-0,2		
Услуги по организации досуга и услуг	Учреждения культурно-досугового типа	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек			400	-	
						Примечания: 1. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры.	

		Размер земельного участка, Га на объект		0,2-0,3		утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р. 2. Целесообразно размещать на территории поселения универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял бы функции различных видов объектов (кинотеатр, музей, учреждение культуры клубного типа и др.). 3. В населенных пунктах сельских поселений услуги киноvideопоказа рекомендуется оказывать в учреждениях культурно-досугового типа с помощью киноvideоустановок.
Музеи	Уровень обеспеченности, объект на поселение			1[1]	-	
	Размер земельного участка, га/объект	при экспозиционной площади кв. м	500	0,5		
			1000	0,8		
			1500	1,2		
			2000	1,5		
			2500	1,8		
		3000	2,0			
Помещения для культурно-досуговой деятельности	Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. населения			50 [1]	индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800	Примечание - 1 - В соответствии с СП 42.133.30.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
в области туризма и рекреации	Зоны массового кратковременного отдыха	Размеры земельного участка, кв. м на одного посетителя [1]		500, в том числе интесивно используемая часть для активных видов отдыха – 100 кв. м на одного посетителя	90 м ² на транспорте	Примечания: 1. При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального образования. 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области благоустройства и озеленения
	Территории общего пользования рекреационного назначения	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек	Сельский населенный пункт	12		

		Размеры земельного участка, Га на 1 объект:	парки	5	пешеходная доступность – 1350 м, транспортная – 20 мин	территории (парки, скверы, бульвары, набережные) населения устанавливаются в соответствии с Таблицей 4 СП 42.13330.2011. 3. Расчетные показатели минимально допустимой ширины бульвара устанавливаются в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2011.	
			сады	1			
			скверы	0,1	700 м		
		Ширина пешеходной аллеи для набережных, м			6		-
		Ширина бульвара, м [3]	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц	18	700 м		
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой		10				
	Пляжи	Площадь территории объекта, кв. м на одного посетителя [2]	речных и озерных пляжей	8	-		
			речных и озерных пляжей (для детей)	4			
		Размера объекта, м на одного посетителя [2]	протяженность береговой полосы пляжа	0,25			
	Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования			-	200 м		
Коллективные средства размещения	Уровень обеспеченности гостиницами [1], мест на 1 тыс. человек		6	-			
	Площадь территории для размещения объекта [3], кв. м на 1 место	туристские гостиницы	50-75				
		базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря	140-160				
кемпинги		135-150					
в области жилищного строительства	Объекты жилищного строительства	Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека	35*	-	Примечания: 1. * – Расчетный показатель, рассчитан для многоквартирного жилищного фонда. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в		
		Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки среднеэтажными* многоквартирными жилыми домами (5 – 8 этажей), га/ тыс. человек	8	-			

		Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, без отдельных земельных участков (1 - 4 этажа), га/ тыс. человек	10	-	индивидуальной жилой застройке не нормируются. 2. Для размещения среднеэтажной застройки в границах населенного пункта, необходимо иметь обоснование её целесообразности. 3. Минимальный размер земельного участка для блокированной застройки – 100 кв. м 4. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства устанавливается органами местного самоуправления.
		Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокировочного типа, имеющих отдельный земельный участок (1 - 3 этажа), га/ тыс. человек	20	-	
		Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами, га/ тыс. человек	40	-	
Расчетная плотность населения в границах квартала, чел./га	комплексное освоение территории	блокированная застройка	220	-	Примечания: 1. В таблице приведен показатель максимальной расчетной плотности населения. 2. При повышении показателя расчетной жилищной обеспеченности, расчетная плотность населения уменьшается. 3. Расчетная плотность населения применяется в границах планировочного элемента – квартала. 4. Из расчетной территории квартала исключаются площади участков объектов районного и городского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого
		малоэтажная застройка	260	-	
		многоэтажная застройка	360	-	
	развитие застроенных территорий	блокированная застройка	240	-	
малоэтажная застройка		290	-		

			многоэтажная застройка	400	-	населения). 5. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но не менее чем 40 чел./га.	
	Площадки придомового благоустройства различного функционального назначения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами М ² /чел	для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	Примечания:1. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.2. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.3. Рекомендуется организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки, в радиусе до 500 м.		
			для отдыха взрослого населения	0,1			
			для занятий физкультурой	2			
			для хозяйственных целей и выгула собак	0,3			
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	100 (на не менее 12 м)			
			для отдыха взрослого населения	100 (на не менее 10м)			
			для занятий физкультурой	150 (на не менее 10м)			
			для хозяйственных целей и выгула собак	100 м для домов с мусоропроводами (но не менее 20м)			
				50 м для домов без мусоропроводов (но не менее 20м)			
			для хозяйственных целей и выгула собак	300м (но не менее 40м)			
	в области промышленности и сельского хозяйства	Объекты химической промышленности	Предприятия лакокрасочной промышленности		34	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011. 2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 19.13330.2011. 3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
			Продуктов органического синтеза		32	-	
		Объекты металлургии	Обогатительные железной руды и по производству окатышей мощностью, млн тонн/год.	5-20	28	-	
более 20	32			-			

Объекты целлюлозно-бумажной промышленности		Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные		35	-	
		Передельные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре		40	-	
		Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности		55	-	
		Художественных изделий из металла и камня		52	-	
		Стальных строительных конструкций (в том числе из труб)		55	-	
		Извести		30	-	
Объекты сельского хозяйства	Плотность застройки земельных участков сельскохозяйственных предприятий [1], % крупного рогатого скота товарные	Молочные при привязном и беспривязном содержании коров	на 400 и 600 коров	45; 51	-	
			на 800 и 1200 коров	52; 55	-	
		Мясные с полным оборотом стада и репродукторные	на 400 и 600 скотомест	45	-	
			на 800 и 1200 скотомест	47	-	
		Выращивание нетелей, на 900 и 1200 скотомест		51	-	
		Доращивания и откорма крупного рогатого скота, на 3000 скотомест		38	-	
		Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка, на 3000 скотомест		38	-	
		Откормочные площадки	на 1000 скотомест	55	-	
			на 3000 скотомест	57	-	
		-//- [1], % крупного рогатого скота племенные	Молочные	на 400 и 600 коров	46; 52	-
				на 800 коров	53	-
		-//- [1], %	на 400 и 600 коров		47	-

крупного рогатого скота племенные	на 800 коров		52	-
	Выращивание нетелей, на 1000 и 2000 скотомест		52	-
-//- [1], % свиноводческие товарные	Репродукторные, на 6000 голов		35	-
	Откормочные, на 6000 голов		38	-
	С законченным производственным циклом, на 6000 и 12000 голов		35	-
-//- [1], % свиноводческие племенные	на 200 основных маток		45	-
	на 300 основных маток		47	-
-//- [1], % овцеводческие размещаемые на одной площадке	Специализированные тонкорунные и полутонкорунные	на 3000 и 6000 маток	50; 56	-
		на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка	50; 56; 62	-
	Специализированные пубные и мясо-шерстно-молочные	на 500, 1000 и 2000 маток	40; 45; 50	-
		на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка	52; 55; 56	-
		Откормочные молодняка и взрослого поголовья, на 1000 и 2000 голов	53; 58	-
	-//- [1], % птицеводческие	Яичного направления	на 300 тыс. кур-несушек	25
на 400-500 тыс. кур-несушек:				-
зона прормада			28	
зона ремонтного молодняка			30	-
зона родительского стада			31	-
зона инкубатория			25	-

		Мясного направления	на 3 млн бройлеров	28	-	
			на 6 и 10 млн бройлеров:			
			зона прормада	28	-	
			зона ремонтного молодняка	33	-	
			зона родительского стада	33	-	
			зона инкубатория	32	-	
			зона убоя и переработки	23	-	
		-//- [1], % племенные	Яичного направления	Племзавод на 50 тыс. кур	24	-
				Племзавод на 100 тыс. кур	25	-
				Племрепродуктор на 100 тыс. кур	26	-
		-//- [1], % племенные	Мясного направления	Племзавод на 50 и 100 тыс. кур	27	-
				По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции	50	-
				По хранению семян и зерна	58	-
	-//- [1], % Фермерские (крестьянские) хозяйства		По обработке продовольственного и фуражного зерна	30	-	
			По производству молока	40	-	
			По доращиванию и откорму крупного рогатого скота	35	-	
			По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35	-	
	Объекты пищевой промышленности	Плотность застройки земельных участков производственных объектов [2], %	Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. тонн/сутки:	до 3	55	-
				от 3 до 6	50	-
			Хлеба и хлебобулочных	до 45	37	-

		изделий производственной мощностью, тонн/сутки:	более 45	40	-
			Парфюмерно- косметических изделий	50	-
			Фруктово-овощных консервов	50	-
Объекты мясомолочной промышленности	Плотность застройки земельных участков производственных объектов [2], %	Мяса (с цехами убоя и обескровливания)		40	-
		По переработке молока производственной мощностью в смену, т.	до 100	43	-
			более 100	45	-
		Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия		41	-
		Комбинаты хлебопродуктов		42	-
Общетоварные склады	Площадь складов [3], кв. м, на 1 тыс. чел.	Продовольственных товаров	для городов	77	-
			для сельских поселений	19	-
		Непродовольственных товаров	для городов	217	-
			для сельских поселений	193	-
	Размеры земельных участков [3], кв. м, на 1 тыс. чел.	Продовольственных товаров	для городов, одноэтажные склады	310	-
			для городов, многоэтажные склады	210	-
			для сельских поселений	60	-
		Непродовольственных товаров	для городов, одноэтажные склады	740	-
			для городов, многоэтажные склады	490	-
			для сельских поселений	580	-

Специализированные склады	Вместимость складов [3], т на 1 тыс. чел.	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	для городов	27	-
			для сельских поселений	10	-
		Фруктохранилища	для городов	17	-
			для сельских поселений	90	-
		Овощехранилища	для городов	54	-
			для сельских поселений	90	-
		Картофелехранилища	для городов	57	-
			для сельских поселений	90	-
	Размеры земельных участков [3], кв. м, на 1 тыс. чел.	Холодильники распределительные (для хранения мяса мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	для городов,	190	-
			одноэтажные склады	70	-
			для городов,	25	-
		Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища	для городов, одноэтажные склады	1300	-
			для городов, многоэтажные склады	610	-
			для сельских поселений	380	-
Места погребения	Кладбища традиционного захоронения, га / 1000 чел.		0,24 (по не менее 0,5 и не более 40)	-	Примечание: 1. В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011.
	кладбища урновых захоронений после кремации, га / 1000 чел.		0,02	-	

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области, применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области подлежат применению:

органами государственной власти Белгородской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Белгородской области, установленных РНГП Белгородской области.

В случае внесения изменений в РНГП Белгородской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Белгородской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Белгородской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Тишанского сельского поселения

Волоконовского района Белгородской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Белгородской области, установленных РНГП Белгородской области.

В случае внесения изменений в РНГП Белгородской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Белгородской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Белгородской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Нормативные акты Белгородской области

- Закон Белгородской области от 10.07.2007 № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области»;
- Закон Белгородской области от 23.09.1998 № 41 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Закон Белгородской области от 13.11.2003 №97 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 19.11.2007 № 264-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования жилых зон реконструируемых городских территорий Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 09.12.2008 № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 27.04.2005 № 92-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах и Правил использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;

- Распоряжение Правительства Белгородской области от 12.04.2010 №143-рп «О нормативах по минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства»;

- Распоряжение Правительства Белгородской области от 07.02.2015 № 15-рп «О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской области»;

- Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30.08.2012 №17/28 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета»;

- Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30.08.2012 №17/29 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета»;

- Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30.08.2012 №17/30 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по газоснабжению в жилых помещениях на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета».

Нормативные акты Волоконовского района Белгородской области

- Постановление Совета депутатов муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 07 мая 2007 года № 13 «О проекте стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Волоконовский район» на период 2007-2025 годы»;

- Постановление главы администрации Волоконовского района от 22 августа 2014 года № 320 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Волоконовского района на 2015-2020 годы»;

- Постановление главы администрации Волоконовского района от 04 сентября 2014 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2014-2020 годы»;

- Постановление главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 № 334 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»»;

Своды правил по проектированию и строительству

- СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-89* «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция»;
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
- СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»;
- СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»;
- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
- СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
- СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Строительные нормы и правила, строительные нормы

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
- СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
- ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Санитарные правила и нормы, санитарные нормы

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

Иные документы

- ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;
- ГОСТ 17.1.5.02.80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»;
- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
- Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований, принятые на XII Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации 16.05.2007.